

**Дополнительное соглашение
к контракту купли-продажи (поставки) товара
№ 879 от 21.06.2024**

г. Бендеры

«30» августа 2024 года

ООО «Торговый проект», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора _____, действующего на основании Устава с одной стороны, и ЗАО «Бендерский пивоваренный завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту (далее - Контракт) о нижеследующем:

В разделе 2 контракта купли-продажи (поставки) товара от 21 июня 2024 года № 879 пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Общая сумма контракта (максимальное значение цены контракта) составляет 445317,97 (четыреста сорок пять тысяч триста семнадцать рублей 97 копеек) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» на 2024 год».

2. В приложении № 1 к контракту купли-продажи (поставки) товара от 21 июня 2024 года № 879 пункт 3 (Ледогенератор СВ249А Brema) Спецификации изложить в новой редакции.

3. В приложении № 1 к контракту купли-продажи (поставки) товара от 21 июня 2024 года № 879 пункт 2 (Машина бокаломоечная ВЕ40 с дозатором моющего средства) Спецификации исключить.

4. В приложении № 1 к контракту купли-продажи (поставки) товара от 21 июня 2024 года № 879 пункт 5 (Миксер двух постовой F4D C10) Спецификации исключить.

5. Приложение № 1 к контракту купли-продажи (поставки) товара от 21 июня 2024 года № 879 изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему контракту, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по контракту купли-продажи (поставки) товара от 21 июня 2024 года № 879.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Продавец:

ООО «Торговый проект»

МД-3300, г. Тирасполь, ул. Матросова, 3
р/с 2212160000019497

в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь КУБ 16
ф/к 0200042142
тел. 533 83323

Директор



Покупатель:

ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»

МД-3200, г. Бендеры, ул. Дружбы 7
р/с 2212110000007697

в филиале ЗАО «Агропромбанк»
г. Бендеры
ф/к 0300041622, КУБ 11
e-mail: office@pivo-bendery.com

Генеральный директор



СПЕЦИФИКАЦИЯ
на товар - «Торговое оборудование для Бара с открытой террасой по ул. Дружбы, 7»

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Требования	Кол- во, ед	Цена, руб ПМП	Сумма, руб ПМП
1	Витрина холодильная для напитков горизонтальная две двери G-BC2PS	Технические характеристики		1	16662,00	16662,00
		Производитель	Forcar, Италия			
		Объем, л	224			
		Мощность, кВт	0,25			
		Температура, °C	2 - 9			
		Отделка: внешняя - крашеная сталь, внутренняя - алюминий	Наличие			
		Четыре решетчатые полки	Наличие			
		Динамическое охлаждение, оттайка путем остановки компрессора.	Наличие			
		Автоматическое испарение талой воды	Наличие			
		Раздвижные самозакрывающиеся двери со стеклом	Наличие			
		Подключение к электросети, В	220			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	535 x 920 x 926			
		Подсветка	Наличие			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
2	Кофемашинa SAE/2 FORMA 380В, (белая, серебристая)	Технические характеристики		1	56069,00	56069,00
		Производитель	Ryoma, Румыния			
		Цвет белая, серебристая	Наличие			
		Корпус из нержавеющей стали и окрашенные панели	Наличие			
		Медный котел и трубки, латунные соединения	Наличие			
		Два паровых клапана (2-3 градуса)	Наличие			
		Кран для горячей воды	Наличие			
		Двойной манометр для указания давления в котле и насосе (манометр для версии дисплея)	Наличие			
		Стеклопанельная трубка для контроля уровня воды в котле	Наличие			
		Термосифонная гидравлическая система CTS	Наличие			
		Электронная версия с дозированием объемного кофе через микропроцессор.	Наличие			
		Автоматический цикл промывки	Наличие			
		Встроенный моторный насос	Наличие			
		Автоматическое заполнение водой	Наличие			
		Объем бойлера воды, л	10			
		Высокая рабочая зона для стакана 400-500 мл. подставка рабочей зоны.	Наличие			
		количество групп	2			
		автоматическое программирование доз кофе	Наличие			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	748 x 569 x 496			
		Напряжение электросети, В	380			
		Мощность, кВт	3,6			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			

3	Ледогенератор CB425A HC B- QUBE	Технические характеристики		1	31331,00	31331,00
		Производитель	Brema, Италия			
		Съемный воздушный фильтр	Наличие			
		Тип образования льда намораживаясь слой за слоем	Наличие			
		Форма льда	кубик			
		Тип охлаждения - воздушный	Наличие			
		Материал корпуса	Нерж. сталь			
		Производительность, кг в сутки	46			
		Ёмкость бункера, кг	25			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	500 x 580 x 800			
		Подключение к электросети : В	220			
		Мощность, кВт	0,45			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
4	Кофемолка F64 EVO 220V серая, F64EV2GRSCPF6 6V2	Технические характеристики		1	16481,00	16481,00
		Производитель	Fiorenzato, Италия			
		Напряжение электросети, В	220			
		Жидкокристаллический сенсорный дисплей с цветной экран большего размера, на котором отображается статистика расхода кофе и данные по диагностике износа жерновов.	Наличие			
		Мгновенный помол. Электронная порционная регулировка.	Наличие			
		Независимая регулировка одиночной и двойной порции.	Наличие			
		Вместимость для зернового кофе, кг	1,5			
		Диаметр жернова, мм	64			
		Автоматическое программирование доз кофе	Наличие			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	230 x 270 x 615			
		Масса, кг	13			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
5	Блендер P102 C13	Технические характеристики		1	7858,00	7858,00
		Производитель	Масар, Италия			
		Количество постов	1			
		Количество скоростей	2			
		Материал стакана	нержавейка			
		Мощность 1 поста, кВт	0,4			
		Материал корпуса	металл			
		Напряжение, В	220			
		Диапазон скорости, об./мин.	10000/15000			
		Максим. скорость, об/мин	15000			
		Резиновое сцепление контейнера с приводом	Наличие			
		Габаритные размеры, мм. глубина / ширина / высота	200 x 220 x 460			
		Объем стакана, л	1,5			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
6	Соковыжималка для citrusовых P202 C12	Технические характеристики		1	5115,00	5115,00
		Производитель	Масар, Италия			
		Напряжение, В	220			
		Скорость вращения, об/мин	1400			
		Съемное сито с конусом центрифуги, изготовленное из нержавеющей стали	Наличие			
		Тип отжима	электрический пресс без прижима			

		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	220 x 310 x 340			
		Мощность , кВт	0,3			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
7	Смягчитель воды DVA 12	Технические характеристики		3	2260,00	6780,00
		Производитель	De Vecchi, Италия			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	190 x 255 x 500			
		обязательная функция регенерации	Наличие			
		ресурс регенерации , л не менее	1680			
		Объем, л	12			
		вес , кг	9,5			
		Объем катионовой смолы: л	8,4			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
8	Плита газовая настольная 4 конфорочная (7865.80653.35)	Технические характеристики		1	25087,00	25087,00
		Производитель	OZTI, Турция			
		Материал конфорок	чугун			
		Мощность одной конфорки , кВт	4			
		Количество чугунных конфорок	4			
		Диаметр конфорок, мм	100			
		Предохранительный газовый клапан для каждой горелки	Наличие			
		Регулируемые по высоте ножки	Наличие			
		Пьезоэлектрический поджиг	Наличие			
		Постоянно горящий фитиль	Наличие			
		конфорки с оптимизированным сгоранием	Наличие			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	800 x 650 x 300			
		Мощность , кВт	16			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
9	Печь электрическая конвекционная XEVC-0711-E1R ONE 7 GN1/1	Технические характеристики		1	91551,00	91551,00
		Производитель	Unox, Италия			
		Количество уровней,	7			
		Регулировка скорости вентилятора	Наличие			
		Автоматическая активация подачи пара или его удаления	Наличие			
		Стекло внутреннее на защелках	Наличие			
		Направляющие для протвиней П образные (не проволочные)	Наличие			
		Сенсорная панель	Наличие			
		Термошуп	Наличие			
		Четыре программируемые скорости воздушных потоков	Наличие			
		Четыре программируемых полустатических положений вентилятора	Наличие			
		Вентиляторы с реверсивным движением	Наличие			
		Быстрое изъятие влажности из камеры, устанавливаемое оператором	Наличие			
		Торможение мотора для избежания потерь энергии при открывании двери	Наличие			
		Четыре автоматические программы очистки с моющим средством и контролем подачи воды	Наличие			
		Встроенная емкость для моющего средства	Наличие			
		Визуализация установочных и фактических значений времени, температуры зонда и камеры, влажности и скорости вентилятора	Наличие			
		Регулировка времени приготовления: от 0 до 120 минут	Наличие			

		Предварительный разогрев (максимальная температура): 260 °C	Наличие			
		Подключение, В	380			
		Автоматическая мойка	Наличие			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	750 x 783 x 843			
		Панель управления электронная	Наличие			
		Тип и размер противней	GN 1/1			
		Мощность , кВт	11,7			
		Способ образования пара	инжектор			
		Температурный режим, °C	30 - 260			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
10	Фритюрница настольная OFE 6060 2x10л., эл.(7856.N1.60603.2 1)	Технические характеристики		1	22734,00	22734,00
		Производитель	OZTI, Турция			
		Количество фритюрниц	2			
		Внешние панели из нержавеющей стали	Наличие			
		Моноблочный резервуар фритюрницы из нержавеющей стали AISI 304 с закругленными углами для удобства очистки и улучшения гигиены.	Наличие			
		Термостатическое регулирование температуры масла максимум до 190 ° C	Наличие			
		Поставка с 1 полноразмерной корзиной на каждый бак	Наличие			
		Предохранительный термостат с ручным сбросом	Наличие			
		Нагревательные элементы в защитном кожухе, обеспечивают оптимальный срок службы масла	Наличие			
		Напряжение, В	380			
		Объем одной ванны, л	7			
		Кран слива	Наличие			
		Количество ванн, шт	2			
		температурный режим, °C	60 - 190			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	600 x 600 x 240			
		мощность , кВт	12			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
11	Подставка под пароконв.14 пар направ GN1/1 800/650/880 технo3 XEVC Rational	Технические характеристики		1	6518,00	6518,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Количество уровней	14			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 430 нерж. стали.	Наличие			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	800 x 650 x 880			
12	Стол с бортом и полкой 600 x 700 x 570 эконом	Тип и размер противней	GN 1/1	1	3532,00	3532,00
		Технические характеристики				
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас и полка из 430 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
13	Стол с бортом и полкой 800 x 700 x 570	Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	600 x 700 x 570	1	4522,00	4522,00
		Технические характеристики				
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас и полка из 430 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
14	Посудомоечная машина купольная	Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	800 x 700 x 570	1	51440,00	51440,00
		Технические характеристики				
		Производитель	OZTI, Турция			

	OBM-1080D (071D.11010.BB)	производительность корзин в час, в зависимости от цикла мойки	69 / 35 / 27			
		Макс. шум: 75 дБ	Наличие			
		Корпус из нержавеющей стали, включая моечный и нагревательный бак	Наличие			
		Гигиеничный цельнотянутый моечный бак со скругленными углами	Наличие			
		Подходит для установки в углах и в линию	Наличие			
		Разбрызгиватели из армированного полипропилена	Наличие			
		Регулируемые ножки в целях оптимизации высоты	Наличие			
		Легкий запуск: Одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке	Наличие			
		Посудомоечная машина полностью изолирована, что гарантирует защиту от разбрызгивания воды IPX5	Наличие			
		Регулирование температуры ополаскивания и мойки с помощью термостата обеспечивает эффективную работу	Наличие			
		Система обратных клапанов	Наличие			
		Температура мойки 55-60°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)	Наличие			
		Температура ополаскивания 80-85°C (подача воды при минимум 2 бар и 50°C)	Наличие			
		Емкость моечного/нагревательного бака: 23 л/7 л.	Наличие			
		Соединение на впуске воды: 3/4	Наличие			
		Мощность моечного насоса: 0,66 кВт	Наличие			
		Соединение на выпуске грязной воды: 3/4 (Ø28)	Наличие			
		Цикл мойки	5			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	700 x 785 x 1480			
		Мощность , кВт	9,6			
		Высота загрузки, мм	445			
		Напряжение, В	380			
		Дозатор моющего средства	Наличие			
		Дозатор ополаскивающего средства	Наличие			
		Расход воды на цикл, не более	2,8			
		Пять программ мойки, секунды на цикл	52 / 102 / 132 / 152 / 192			
		Размер кассеты, мм	500x500			
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
15	Мойка односекционная с бортом, без полки 600*600*850 (300) бесшовная TX	Технические характеристики		1	3481,00	3481,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Глубина мойки , мм	300			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полка и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	600 x 600 x 850			
16	Душ встраиваемый ручной (8760.MT001.00)	Технические характеристики		1	4322,00	4322,00
		Производитель	OZTI, Турция			
		Габаритные размеры , мм. глубина / ширина / высота	150 x 440 x 1200			
17	Стеллаж на 4 полки 1200*500*1800 техно 2	Технические характеристики		1	6920,00	6920,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 430 нерж. стали.	Наличие			
		Дополнительное усиление полки траверсой из нержавеющей стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			

		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1200 x 500 x 1800			
18	Шкаф холодильный из нержавеющей стали G-EF200SS R600a 18-22C	Технические характеристики		1	15350,97	15350,97
		Производитель	Forcar, Италия			
		Количество полок	2			
		Подключение к электросети, В	220			
		Наружная отделка	нержавеяка			
		Температура °C	минус 18.... Минус 22			
		Объем л	120			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	510 x 485 x 620			
		Условия поставки				
		Гарантийный срок (с момента монтажа)	1 (один) год			
		Возможность сервисного обслуживания	Наличие			
19	Стеллаж на 4 полки 1500*300*1800	Технические характеристики		1	6927,00	6927,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность полки из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Дополнительное усиление полки траверсой из нержавеющей стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1500 x 300 x 1800			
20	Стол с бортом и полкой 800*600*850	Технические характеристики		1	3957,00	3957,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полка и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	800 x 600 x 850			
21	Стол с бортом и полкой 600*600*850	Технические характеристики		1	3488,00	3488,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полка и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	600 x 600 x 850			
22	Стеллаж на 5 полок 800*350*1800	Технические характеристики		1	6160,00	6160,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность полки из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	800 x 350 x 1800			
23	Стол с бортом и полкой 1500*400*850	Технические характеристики		1	5136,00	5136,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полка и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1500 x 400 x 850			
24	Стеллаж на 2 полки настенный 2000*300*500	Технические характеристики		1	4700,00	4700,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность полки из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	2000 x 300 x 500			
25	Зонт вытяжной пристенный с жироуловителем 1700 x 800 x 400	Технические характеристики		1	10678,00	10678,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			

		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1700 x 800 x 400			
26	Зонт вытяжной пристенный с жироуловителем 1000 x 900 x400	Технические характеристики		1	7838,00	7838,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1000 x 900 x 400			
27	Зонт вытяжной пристенный с жироуловителем 900 x 900 x 400	Технические характеристики		1	5753,00	5753,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	900 x 900 x 400			
28	Стол без борта с отверстием для отходов 1800*500*780 , отверстие с правой стороны	Технические характеристики		1	5453,00	5453,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Отверстие с правой стороны	Наличие			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1800 x 500 x 780			
29	Стол с бортом и мойкой с направляющими для кассет посудомойки с зацепом 1100*700*850 (300), мойка слева, зацеп справа.	Технические характеристики		1	9474,00	9474,00
		Производитель	Техма, Украина			
		Глубина мойки , мм	300			
		мойка слева, зацеп справа.	Наличие			
		Рабочая поверхность из 304 нерж. стали, полки и каркас из 201 нерж. стали.	Наличие			
		Толщина нерж.стали, мм не менее	0,8			
		Габаритные размеры , мм, глубина / ширина / высота	1100x700x850			
		Общая сумма настоящей Спецификации составляет				

Общая сумма настоящей Спецификации составляет: **445317,97** (четырееста сорок пять тысяч триста семнадцать рублей 97 копеек) рублей 97 копеек ПМР.

Продавец:

ООО «Торговый проект»
МД-3300, г. Тирасполь, ул. Матросова, 3
р/с 2212160000019497
в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь
КУБ 16
ф/к 0200042142
тел. 533 83323

Директор



Покупатель:

ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»
МД-3200, г. Бендеры, ул. Дружбы 7
р/с 2212110000007697
в филиале ЗАО «Агропромбанк»
г. Бендеры
ф/к 0300041622, КУБ 11
e-mail: office@pivo-bendery.com

Генеральный директор

